

DREAMLED
PREMIUM LED STRIP

Светодиодный неон DREAMLED MINIFLEX F05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество светодиодов на 1 метр:	78
Ширина x Высота (мм):	9 x 15
Подключение:	24V DC
Максимальная подключаемая длина (м):	20
Минимальная дистанция резки (см):	7,7
Потребляемая мощность:	4,68 Вт / метр
Степень защиты:	IP68


Инструкция по подключению



Специальные аксессуары:

- 1 - кабель для подключения MiniFlex F05 к источнику питания
- 2 - заглушка
- 3 - соединительный коннектор
- 4 - термоусадочная трубка

(Комплект для подключения MiniFlex F05 поставляется отдельно).



Подключение

1. Подключите кабель от источника питания к MiniFlex F05 согласно полярности.
2. Наденьте термоусадочную трубку на сетевую кабель и MiniFlex F05.
3. Для лучшей герметичности нанесите немного клея.



Установка заглушки

1. Наденьте заглушку на конец MiniFlex F05.
2. Наденьте термоусадочную трубку на MiniFlex F05 с заглушкой.
3. Для лучшей герметичности нанесите немного клея.



Соединение между MiniFlex F05

1. Соедините два MiniFlex F05 между собой с помощью специального соединительного крепежа.
2. Наденьте термоусадочную трубку на соединение.
3. Для лучшей герметичности нанесите немного клея.

Крепление к поверхности

